Pos	Název	Popis	Množství	Rozměry (mm)	energie 230V (kW)	energie 400V (kW)	Energie celkem (kW)	voda studená	voda teplá	odpad
1.12-PŘÍPRAVNA										
1	Mycí stůl s dřezem uprostřed, volným spodním prostorem pro myčku vpravo, zadní lem	Nerezová konstrukce z AISI304. 40mm silná pracovní deska z AISI304 se zvýšeným okrajem po obvodu proti přetékání vody. Zadní zvýšený límec V=100mm. Odkapnice vpravo. Nerezové čtvercové nohy 40x40mm, výškově stavitelné. Dřez 450 x 450 x 250mm. Pod odkapnici lze umístit podpultovou myčku. Vč. sifonu a směšovací pákové baterie se sprchou	1	2000 x 700 x 900				1/2"	1/2"	50
2	Nástěnná police šikmá na koše	Nerezová konstrukce. Pro třídění nádobí do košů	1	1040 x 450 x 500						
3	Změkčovač	Změkčovač je vybaven elektromechanickým ventilem umožňujícím nastavení četnosti regenerace. Pracovní tlak 2,8 a 5 barů. Maximální průtok 1800 l/hod. Teplota přívodní vody mezi 4°C do 49°C.	2	250 x 480 x 540	0,4		0,4	3/4"		50
4	Podstolová myčka s odpadním čerpadlem a dávkovačem	Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z nerez oceli AISI304. Dvouplášťová izolovaná konstrukce. Dvouplášťové vyvážené dveře. Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt.. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný atmosferický bojler (4,5 kW) o objemu 12 l s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C). Wash Safe Control zajišťuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru). Odpadní čerpadlo. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Externí připojovací svorkovnice chráněna vodotěsným krytem. Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A) zabraňuje zpětnému nasátí vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku v síti. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Příprava pro napojení na HACCP a Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Kapacita: 720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod. Včetně 1 koše na mělké talíře, 1 koše na šálky/sklenice a 1 sady 2 košíčků na příbory.	1	600 x 612 x 820		5,35	5,35	G 3/4"		70
5	Regál na nádobí	4 policový, nerez plech 1,5 mm, celoplošné zatížení jedné police je 80 kg. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Nohy regálu jsou z uzavřených profilů 35 x 35 x 1,5 mm, police regálu jsou vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic jsou zaobleny falcovým ohybem	1	1200 x 450 x 1800						
6	Mycí stůl s dřezem vpravo, s roštovou policí, zadní lem	Nerezová konstrukce z AISI304. 40mm silná pracovní deska z AISI304 se zvýšeným okrajem po obvodu proti přetékání vody. Zadní zvýšený límec V=100mm. Odkapnice vlevo. Nerezové čtvercové nohy 40x40mm, výškově stavitelné. Dřez 700 x 500 x 300 mm. Včetně sifonu a směšovací pákové baterie se sprchou	1	1600 x 700 x 900				1/2"	1/2"	50

Pos	Název	Popis	Množství	Rozměry (mm)	energie 230V (kW)	energie 400V (kW)	Energie celkem (kW)	voda studená	voda teplá	odpad
7	Podlahový nerez žlab s roštem	celonerezové provedení, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, protizápachová uzávěra	1	800 x 300 x 180						100
8	Pracovní stůl se zadním lemem, volným spodním prostorem pro chladničky	50 mm silná pracovní deska z AISI304 10/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, se zahnutými rohy a je zesílena vodovzdornou, nehořlavou deskou. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.	1	1400 x 700 x 900						
9	Chladící skříň 160 l, +2/10°C, nerez, podstolová	Pro PODPULTOVOU INSTALACI. 1 plné, zaměnitelné dveře v nerezovém provedení z AISI430, opatřené zámkem, odnímatelné balónové těsnění. Vnější stěny opatřeny šedým nátěrem. Vnitřní konstrukce z odolného bílého plastu, pěnová izolace 30mm. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu. Elektromechanické ovládání, vnější digitální zobrazení teploty. Vnitřní osvětlení. Provozní teplota: +2°/+10°C. Pro provoz s okolní teplotou 43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí médium R134a. Cyklopentan jako hnací plyn v izolaci. Ochrana proti vodě IP23. Dodávka vč. 3 Rilsan roštových polic (max.nosnost 10kg/police).	3	600 x 637 x 820	0,13		0,39			
10	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	Konstrukce z nerez oceli. Zadní stěna a dno z jednoho ohýbaného kusu pro snadné čištění. Panely se zahnutými rohy. Spodní police a 1 středová výškově stavitelná police. 2 dvouplášťové posuvné dveře. Nosnost: 80kg.	1	1000 x350 x 600						
11	Pracovní stůl s dřezem , s policí, zadní a pravý lem	Nerezová konstrukce z AISI304. 40mm silná pracovní deska z AISI304 Nerezové čtvercové nohy 40x40mm, výškově stavitelné. Dřez 400 x 400 x 250mm, osa dřezu je 700 mm zprava Včetně sifonu a směšovací pákové baterie	1	1600 x 700 x 900				1/2"	1/2"	50
12	El.robot stolní	obsah nerezové mísy 6,7 l, přídavný mixér (skleněná nádoba 1,5 l), kovové provedení pohonné jednotky, masívní nerezové nástavce na míchání, šlehání, hnětení	1	310 x 385 x 350	1,5		1,5			
13	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo, zadní lem	použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm , dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, plná police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg, zásuvkový blok opláštěný ze tří stran (3x zásuvka GN 1/1-150), nosnost zásuvky 45kg, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,5mm, pracovní deska vyztužená, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách	1	1000 x 700 x 900						
14	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	Konstrukce z nerez oceli. Zadní stěna a dno z jednoho ohýbaného kusu pro snadné čištění. Panely se zahnutými rohy. Spodní police a 1 středová výškově stavitelná police. 2 dvouplášťové posuvné dveře. Nosnost: 80kg.	2	1500 x350 x 600						

Pos	Název	Popis	Množství	Rozměry (mm)	energie 230V (kW)	energie 400V (kW)	Energie celkem (kW)	voda studená	voda teplá	odpad
15	El. sporák dvouplotnový vč. podestavby	Sporák se sklokeramickou varnou deskou, šířka modulu 400 mm, 2 varné zóny, příkon každé zóny 2, 2 kW, průměr 230 mm. 9 stupňů výkonu - výkonový regulátor, světelná indikace zbytkového tepla, sklokeramická deska CERAN® - síla 6mm, vsazená do nerezového rámu vyrobeného z jednoho kusu - síla plechů 1.5mm, bezpečnostní termostat, celonerezová konstrukce z AISI304 a AISI430, leštění Scotch Brite, tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny, ochrana proti průniku vody: IPX4, otevřená celonerezová podestavba	1	400 x 730 x 250		4,4	4,4			
16	Pracovní stůl se zadním lemem, volným spodním prostorem pro změkčovač	50 mm silná pracovní deska z AISI304 10/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, se zahnutými rohy a je zesílena vodovzdornou, nehořlavou deskou. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.	1	500 x 700 x 900						
17	Mikrovlnná trouba	objem 22 litrů, max. výkon 1000 W, nastavení: 3 časy, 3 úrovně výkonu, 20 programovatelných režimů v paměti	1	510 x 380 x 360	2,8		2,8			
18	El. horkovzdušná trouba - konvektomat, 6 x GN1/1	AIR-O-CONVECT - elektrický konvektomat s vyvíjením páry nástřikem (DSG-direct steam generation), 11 úrovní vlhkosti, možnost pečení ve 2 krocích Dosažení až 90% vlhkosti do 4 minut. AIR-O-FLOW: rovnoměrnost ohřevu garantována systémem nasávání a předehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkčního ventilátoru Integrovaný, automatický systém mytí komory, 4 přednastavené mycí programy různé intenzity. Varné režimy: horký vzduch (25-300°C), kombinovaný režim umožňující přípravu pekařských produktů, masa a zeleniny. Stupeň vlhkosti zobrazován na digitálním displeji. Vaření pomocí teplotní sondy. Další funkce: plné otáčky, pulsní otáčky, funkce okamžitého zvýšení vlhkosti pomocí jednoho tlačítka, rychlé ochlazení komory (automatické i manuální) Současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času. Dvojité dveřní sklo, snadno rozevíratelné pro potřeby čištění, atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové osvětlení komory. Teplotní sonda. Možnost napojení na počítačový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu. Nastavování parametrů pomocí centrálního otočného ovladače. V ceně vedení GN nádob s roztečí 65mm - podélné zakládání.	1	898 x 915 x 808		10,1	10,1	3/4"		50
19	Digestoř ke konvektomatu	Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vč.kanálkových filtrů z AISI304 umístěných vpředu. Vhodná pro instalaci na konvektomaty 6&10xGN1/1 s podélným ukládáním GN.	1	895 x 1220 x 400						
20	Otevřená podestavba se vsuny pro GN	Otevřená podestavba s vedením na GN nádoby, pro konvektomaty 6&10xGN1/1	1	891 x 762 x 803						

Pos	Název	Popis	Množství	Rozměry (mm)	energie 230V (kW)	energie 400V (kW)	Energie celkem (kW)	voda studená	voda teplá	odpad
21	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku vlevo, zásuvkovým blokem vedle chladničky, zadní a pravý lem	použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm , dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, zásuvkový blok opláštěný ze tří stran (3x zásuvka GN 1/1-150), nosnost zásuvky 45kg, 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,5mm, pracovní deska vyztužená, police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 90% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách	1	1500 x 700 x 900						
22	Výdejní deska kotvená do parapetu	50 mm silná pracovní deska z AISI304 10/10 je opatřena hluk tlumícím materiálem, se zahnutými rohy a je zesílena vodovzdornou, nehořlavou deskou.		1450 x 500 x 40						
23	Mobilní výdejní vodní lázeň pro 2 x GN 1/1	Konstrukce ze čtvercových (40x40mm) nerezových profilů, panely, horní část, vana a spodní police z nerez oceli AISI304. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm. Rohy s gumovými nárazníky. Ergonomické madlo. Flexibilní točený elektrický kabel s úchytem. 2 vany vhodné pro GN1/1-200 nádoby. Provozní teplota od +30°/+90°C. Max.teplota na vnějším plášti pod 50°C. Ovládací panel se 2 kontrolkami - Zapnuto/vypnuto a činnost těles. Vespod otevřená podestavba se spodní policí. IPX5 ochrana proti stříkající vodě.	1	860 x 665 x 900	1,5		1,5			
24	Umývadlo	dodávka ZTI	1					*	*	*
1.10 - MYTÍ TERMOPORTŮ										
31	Mycí box	**dodávka stavby a zti**	1	1400 x 900				*	*	*
32	Regál nerez	pro uskladnění termoportů, 3 policový, nerez plech 1,5 mm, celoplošné zatížení jedné police je 80 kg. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Nohy regálu jsou z uzavřených profilů 35 x 35 x 1,5 mm, police regálu jsou vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic jsou zaobleny falcovým ohybem	1	800 x 500 x 1800						
33	Izotermický termoport 31 litrů - šedý	objem 31 l, pro přepravu GN1/1-200 popř. menších, vrchní otevírání, dvojitá stěna vyplněná polyurethanovou pěnou,	4	610 x 410 x 300						
34	Policový manipulační vozík	nerezové provedení	1	800 x 600 x 850						
35	Chladnička na odpadky - bílé provedení	1 plné, zaměnitelné dveře. Vnější stěny opatřeny nátěrem. Vnitřní konstrukce z odolného bílého plastu, pěnová izolace 30mm. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu. Elektromechanické ovládání, vnější digitální zobrazení teploty. Vnitřní osvětlení. Provozní teplota: +2°/+10°C. Pro provoz s okolní teplotou 43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí médium R134a. Cyklopentan jako hnací plyn v izolaci. Ochrana proti vodě IP23. Dodávka vč. 3 Rilsan roštových polic (max.nosnost 10kg/police).	1	600 x 600 x 850	0,1		0,1			

Pos	Název	Popis	Množství	Rozměry (mm)	energie 230V (kW)	energie 400V (kW)	Energie celkem (kW)	voda studená	voda teplá	odpad
Celkový příkon elektro							**26,54**			
Koeficient současnosti							**0,7**			
Současnost							**18,578**			