

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SDK stěna 2x CM50 1x12,5 upálitelné vyplněná minerální vlnou tl. 150 mm celk. tl. 175 mm
- Nosná dozdívka CPP 20MPa WC5
- Porotherm PTH 8
- Porotherm PTH 11,5
- Ztracené bednění 15 nebo 30 C20/25
- Železobeton C20/25
- ETICS EPS 70F (120/160 mm dle pohledu)
- RP 6 VIZ. VÝKRES 15 – PATROVÝ RÁM

LEGENDA SDK PŘEDSTĚN

- X1 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200x200 mm CW 50 jednoplášť white
- X2 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200 mm od stěny CW 50 jednoplášť white
- X3 PŘEDSTĚNA W623 100 mm od stěny CD jednoplášť white
- X4 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200 mm od stěny CW 50 jednoplášť white
- X5 PŘEDSTĚNA W623 75 mm od stěny CD jednoplášť white

PODHLEDY

Místnosti dle tabulek místností jsou opatřeny SDK podhledy, kde CD profily jsou vzdáleny od stropu 20 mm pro vedení elektro kabelů.
SDK podhledy jsou umístěvány z estetických důvodů.
V půdorysu jsou zobrazeny SDK podhledy formou ~~~