601 SEVERO-ZÁPADNÍ VSTUPNÍ PORTÁL
BETON C20/25
OCEL 10505-R
KRYTÍ 20 MM



VÝKAZ VÝZTUŽE						
OZNAČENÍ	PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (M)	KUSY	DÉLKA PROFILU (M)		
				6	8	10
01	10	0,650	18			11,7
02	6	0,700	12	8,4		
03	8	2,800	12		33,6	
04	8	2,800	12		33,6	
05	8	1,800	8		14,4	
06	8	1,800	12		21,6	
07	8	4,300	12		51,6	
08	8	4,200	12		50,4	
R.V.	8	2,250	44		99,0	
R.V.	6	2,300	3	6,9		
DÉLKA CELKEM (M)				15,3	304,2	11,7
HMOTNOST 1BM (KG)				0,222	0,395	0,617
HMOTNOST CELKEM (KG)				3,40	120,16	7,22

SOUČÁSTÍ POLOŽKY 01 JE PROFIL UPE 140 200 MM

03 ø R8 á 200; dl. 2800mm 12 ks

04 ø R8 á 200; dl. 2800mm 12 ks



02 ø R6 á 200; dl. 700mm 12 ks





01 ø R10; dl. 650mm 2 ks na kotvu; celkem 18 ks
kotev celkem 9 ks



602 ZÁPADNÍ VSTUPNÍ PORTÁL
BETON C20/25
OCEL 10505-R
KRYTÍ 20 MM



VÝKAZ VÝZTUŽE						
OZNAČENÍ	PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (M)	KUSY	DÉLKA PROFILU (M)		
				6	8	10
01	10	0,650	14			9,10
02	6	0,700	18	12,60		
03	8	2,800	8		22,40	
04	8	2,800	8		22,40	
05	8	1,800	6		10,80	
06	8	1,800	8		14,40	
07	8	4,050	8		32,40	
08	8	3,950	8		31,60	
R.V.	8	1,550	42		65,10	
R.V.	6	2,300	3	6,90		
R.V.	6	1,550	3	4,65		
DÉLKA CELKEM (M)				24,15	199,10	9,10
HMOTNOST 1BM (KG)				0,222	0,395	0,617
HMOTNOST CELKEM (KG)				5,36	78,64	5,61

SOUČÁSTÍ POLOŽKY 01 JE PROFIL UPE 140 200 MM

03 ø R8 á 200; dl. 2800mm 8 ks



04 ø R8 á 200; dl. 2800mm 8 ks



02 ø R6 á 200; dl. 700mm 18 ks





01 ø R10; dl. 650mm 2 ks na kotvu; celkem 14 ks
kotev celkem 7 ks



603 VÝCHODNÍ VSTUPNÍ PORTÁL
BETON C20/25
OCEL 10505-R
KRYTÍ 20 MM

VÝKAZ VÝZTUŽE						
OZNAČENÍ	PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (M)	KUSY	DÉLKA PROFILU (M)		
				6	8	10
01	10	0,650	14			9,10
02	6	0,700	18	12,60		
03	8	2,800	7		19,60	
04	8	2,800	7		19,60	
05	8	1,800	6		10,80	
06	8	1,800	7		12,60	
07	8	3,650	7		25,55	
08	8	3,750	7		26,25	
R.V.	8	1,400	40		56,00	
R.V.	6	2,300	3	6,90		
R.V.	6	1,400	3	4,20		
DÉLKA CELKEM (M)				23,70	170,4	9,1
HMOTNOST 1BM (KG)				0,222	0,395	0,617
HMOTNOST CELKEM (KG)				5,26	67,31	5,61

SOUČÁSTÍ POLOŽKY 01 JE PROFIL UPE 140 200 MM



03 ø R8 á 200; dl. 2800mm 7 ks



04 ø R8 á 200; dl. 2800mm 7 ks



604 SEVERO-VÝCHODNÍ VSTUPNÍ PORTÁL
BETON C20/25
OCEL 10505-R
KRYTÍ 20 MM

VÝKAZ VÝZTUŽE						
OZNAČENÍ	PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (M)	KUSY	DÉLKA PROFILU (M)		
				6	8	10
01	10	0,650	18			11,7
02	6	0,700	13	8,4		
03	8	2,900	12		33,6	
04	8	2,900	12		33,6	
05	8	1,800	9		14,4	
06	8	1,800	12		21,6	
07	8	3,800	12		50,4	
08	8	3,900	12		51,6	
R.V.	8	2,300	42		99,0	
R.V.	6	2,400	3	6,9		
DÉLKA CELKEM (M)				15,3	304,2	11,7
HMOTNOST 1BM (KG)				0,222	0,395	0,617
HMOTNOST CELKEM (KG)				3,40	120,16	7,22

SOUČÁSTÍ POLOŽKY 01 JE PROFIL UPE 140 200 MM



03 ø R8 á 200; dl. 2900mm 12 ks



04 ø R8 á 200; dl. 2900mm 12 ks



01 ø R10; dl. 650mm 2 ks na kotvu; celkem 14 ks
kotev celkem 7 ks





02 ø R6 á 200; dl. 700mm 18 ks





01 ø R10; dl. 650mm 2 ks na kotvu; celkem 18 ks
kotev celkem 9 ks





02 ø R6 á 200; dl. 700mm 13 ks





605 HORNÍ DESKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY – TL. 150 MM C20/25
KRYTÍ 15 MM



606 SPODNÍ DESKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY – TL. 150 MM C20/25
KRYTÍ 15 MM



VÝKAZ VÝZTUŽE				
OZNAČENÍ	PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (M)	KUSY	DÉLKA PROFILU (M)
				10
01	10	2,140	17	36,38
02	10	2,670	13	34,71
03	10	2,400	15	36,00
04	10	2,150	15	32,25
DÉLKA CELKEM (M)				139,34
HMOTNOST 1BM (KG)				0,617
HMOTNOST CELKEM (KG)				85,97

POZNÁMKY:

– VZHLEDEM K TOMU ŽE SE JEDNÁ O ZMĚNU STÁVAJÍCÍ STAVBY, JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT A POTÉ ZADAT DO VÝROBY

anitas projekční atelier
ANITAS s.r.o.
Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 00063631
tel./fax : 326 774 215
e-mail: anitas@anitas.cz

STAVBA: Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	HIP: Ing. Lukáš Frídrich	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Frídrich	
	PROJEKTANT	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO: 1:25	POČET FORMÁTŮ A4: 20
PŘÍLOHA: BETONOVÉ KONSTRUKCE - SO1	DÍL (PROFESE): ARS D1.1.1	DATUM: 11/2016
	Č. PŘÍLOHY: 13 / REVIZE: 00	ČÍSLO KOPIE