Statická úprava rámů

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SDK stěna 2x CM50 1x12,5 opláštění + 2x minerál. izolace 50 nosnost 0; 150 mm nebo 175 mm
- Nosná zděňka CPP 20MPa MC5
- Porotherm PTH 8
- Porotherm PTH 11,5
- Ztracené bednění 15 nebo 30 C20/25
- Železobeton C20/25
- ETICS EPS 70F (120/140 mm dle potřeby)
- Odstraňované konstrukce a prvky
- P4 Konstrukční prvek statické úpravy
- Nový podhledový žlab pro vytápění

KERAMICKÁ DLAŽBA:

- Keramická dlažba 01
  600x600 mm R9 antracit slinutá kalibrovaná
- Keramická dlažba 02
  600x600 mm R11A antracit slinutá kalibrovaná

LEGENDA SDK PŘEDSTĚN

- W28 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200x200 mm CW 50 jednopláště white
- W28 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200 mm od stěny CW 50 jednopláště white
- W23 PŘEDSTĚNA W623 100 mm od stěny CD jednopláště white
- W28 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200 mm od stěny CW 50 jednopláště white
- W23 PŘEDSTĚNA W623 75 mm od stěny CD jednopláště white

PODHLEDY

Místnosti dle tabulek místností jsou opatřeny SDK podhledy, kde CD profily jsou vzdáleny od stropu 20 mm pro vedení elektro kabelů.
SDK podhledy jsou umísťovány z estetických důvodů.
V půdorysu jsou zobrazeny SDK podhledy čarou — · — · — které mají mimořádně světlou výšku 2,300 m.

POZNÁMKY:

- Je nutné zabezpečit průchod elektro-kabelů pod stropem v místě překladů. Překlady budou oszeny s distancí od stropu. Následně budou mezi strop a překlad vnořeny plechy, mezi kterými budou prostupy pro kabely.
- Keramický obklad je vždy na celou světlou výšku místnosti. formát 600x300 mm kalibrovaný
- Podlahy jsou lemovány soklem dle podlahoviny výšky 60 mm.
- Před bouráním je nutné vždy ověřit nosnou funkci konstrukcí

anitas projekční atelier — ANITAS s.r.o. Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 00063631, tel./fax: 326 774 215, e-mail: anitas@anitas.cz	HP: Ing. Lukáš Fišrich	
	OPRÁVNĚNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Fišrich	
STAVBA: Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	PROJEKTANT:	
	ČÁSTI DOKAZY: –	ETAPA DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR: Městská část Praha 5, náměstí 14, října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO: 1:50	POČET FORMÁTŮ A4: 14
PŘÍLOHA: PŮDORYS 2NP - SO1 STAVEBNÍ ÚPRAVY	DL.PROFESE: ARS D1.1.1	DATUM: 11/2016
	Č.PŘÍLOHY: 04	REVIZE: 00
		ČÍSLO KOPIE: