STAVEBNÍ ÚPRAVY



NOVÝ STAV



SKLADBY KONSTRUKCÍ

P01
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 160 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka
- penetrace
- probarvená omítka 2 mm silikon

P02
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 120 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka 2x
- penetrace
- lepidlo
- obklad z cihelných pásků

P2g
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 120 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka 2x
- penetrace
- probarvená omítka 2 mm silikon

P03
- stropní panel se stávající hydroizolací
- asfaltová penetrace
- asfaltový pás 5 mm (parotěsná izolace)
- tepelně-izolační cementová pěna ve žlabech
- EPS 150 S 250 mm + kotvy
- 2x asfaltový pás 6+6 mm (hydroizolace)

P04
- ŽB podklad
- asfaltová penetrace
- asfaltový pás 5 mm (parotěsná izolace)
- EPS 150 S 160 mm + kotvy (spádové klíny)
- 2x asfaltový pás 6+6 mm (hydroizolace)

P05
- ŽB podklad
- asfaltová penetrace
- asfaltový pás 5 mm (parotěsná izolace)
- EPS 150 S 50 mm + kotvy (spádové klíny)
- 2x asfaltový pás 6+6 mm (hydroizolace)

P6g
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 160 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka 2x
- penetrace
- lepidlo
- obklad z cihelných pásků

P6b
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 160 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka
- penetrace
- probarvená omítka 2mm silikon

P7g
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 80 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka 2x
- penetrace
- lepidlo
- obklad z cihelných pásků

P7b
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 80 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka
- penetrace
- probarvená omítka 2mm silikon

P8g
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 50 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka 2x
- penetrace
- lepidlo
- obklad z cihelných pásků

P8b
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 50 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka
- penetrace
- probarvená omítka 2mm silikon

P09
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- XPS 120 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka 2x (nadzemní část)
- penetrace (nadzemní část)
- lepidlo (nadzemní část)
- obklad z cihelných pásků (nadzemní část)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bílá omítka (ETICS 160 mm)
- Obklad klinker (ETICS 120 mm)
- Dozdívka atik
- Odstraňované konstrukce, části a prvky

anitas projekční atelier
ANITAS s.r.o.
Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 00063631
tel./fax : 326 774 215
e-mail: anitas@anitas.cz

STAVBA: Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	HP: Ing. Lukáš Fridrich	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Fridrich	
	PROJEKTANT:	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO: 1:100	POČET FORMÁTŮ A4: 4
PŘÍLOHA: POHLED JIŽNÍ - SO1	DÍL (PROFESE): ARS D1.1.1	DATUM: 11/2016
	Č. PŘÍLOHY: 09 / REVIZE: 00	ČÍSLO KOPIE: