Statická úprava rámů



LEGENDA MATERIÁLŮ

- SDK stěna 2x CW50 1x12,5 opláštění + 2x minerál. izolace 50 - tloušťů 8: 150 mm nebo 175 mm
- Nosná dozdívka CPP 20MPa MC5
- Porotherm PTH 8
- Porotherm PTH 11,5
- Ztracené bednění 15 nebo 30 C20/25
- Železobeton C20/25
- ETICS EPS 70F (120/140 mm dle potřeb)
- Odstraňované konstrukce a prvky
- P4 Konstrukční prvek statické úpravy
- Nový podlahový žlab pro vytápění

LEGENDA SDK PŘEDSTĚN

- W28 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200x200 mm CW 50 jednopláště white
- W28 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200 mm od stěny CW 50 jednopláště white
- W23 PŘEDSTĚNA W623 100 mm od stěny CD jednopláště white
- W28 ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA W628 200 mm od stěny CW 50 jednopláště white
- W23 PŘEDSTĚNA W623 75 mm od stěny CD jednopláště white

PODHLEDY

Místnosti dle tabulek místností jsou opatřeny SDK podhledy, kde CD profily jsou vzdáleny od stropu 20 mm pro vedení elektro kabelů.
SDK podhledy jsou umístěny z estetických důvodů.
V půdorysu jsou zobrazeny SDK podhledy čarou - - -