

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI / PROSTORU/

Označ. na výkr.	Účel místnosti (prostoru)	Plocha m2	Úpravy povrchu		
			podlaha	stěny	strop
101	Příjem	113.70	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
102	Kancelář ředitelky školky	9.60	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
103	Sklad hraček venkovní	5.65	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
104	WC personál	1.53	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
105	Šatna personál a sprcha	6.82	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
106	Vstup personál	5.64	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
107	WC děti	4.35	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
108	Umývárna děti	13.17	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
109	Šatna děti	17.10	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
110	Vstup děti	2.52	Izoplast– lux	Obklad keramický	Omítka, malba
111	Úklidová komora	2.58	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
112	Sklad zahr.hraček	6.82	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
113	Kuchyňka	8.42	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
114	Herna–lehárna	101.78	Izoplast– lux	Obklad keramický	Omítka, malba
115	Sklad lehátek	1.78	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
116	Chodba	1.62	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI / PROSTORU/

Označ. na výkr.	Účel místnosti (prostoru)	Plocha m2	Úpravy povrchu		
			podlaha	stěny	strop
117	Sklad	2.26	Keramická dlažba	Nátěr latex	Omítka, malba
118	Sklad	2.13	Keramická dlažba	Nátěr latex	Omítka, malba
119	Sklad lehátek	3.35	Izoplast– lux	Nátěr olejový v 2m	Omítka, malba
120	Kuchyně	2.13	Keramická dlažba	Obklad keramický	**Omítka, malba**
121	Kancelář hospodáře	10.23	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
122	Sklad potravin– mrazící pulty	14.95	Keramická dlažba	Obklad keramický	**Omítka, malba**
123	Denní místnost	14.95	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
124	Šatna	4.60	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
125	Chodba	8.03	Keramická dlažba	**Omítka, malba**	**Omítka, malba**
126	Chodba	7.26	Keramická dlažba	Omítka, malba	**Omítka, malba**
127	Chodba	9.37	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
128	Prádelna	16.00	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
129	Kancelář školní jídelny	10.56	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
130	Čištění zeleniny	9.52	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
131	Odpadky	2.35	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
132	Sklad zeleniny	8.70	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba

LEGENDA :

- (PY) Zateplení izolantem z fasádní vlnou TR 15 v tl. 160 mm; omítka silikonová
  složení konstrukce viz výkres č. 181016/S– 21 , součinitel prostupu lambda 0.036W/mK
- (OP) Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu bílý
- (PO) Zateplení izolantem z fasádní vlnou TR15 tl. 30 mm , součinitel tepelné vodivosti lambda : 0.036 W/mk – zateplení ostění a parapetu, omítka silikonová, plech
- (LV) Konstrukce podlahy vchodu – mraz. dlažba protiskluzná tl. 8 mm
- (VS) Oplechování střišky nad vchodem z poplastovaného plechu tl. 0.55 mm
  s nánosem PVC vrstvy PVC 1000–2000mikronů
  u zdiva /provedena celková oprava vstupu/ – barva bílá
- (VS1) Oplechování střišky nad sloupkem odvětrání – poplastovaným plechem
  tl. 0.55 s nánosem PVC vrstvy PVC 1000–2000mikronů – barva bílá
- (PL1) Oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0.55mm s nánosem
  PVC vrstvy 1000–2000mikronů – barva červená
- (Z) Zábradlí ocelové uzavřených profilů bude provedeno nové a upraveno dle
  zateplení – zábradlí stejného vzhledu pozinkované
- (STr) Nová stříška nad vchody – hliníková konstrukce a mléčná polykarbonátová
  výplň s UV úpravou proti stárnutí

Poznámky:

– Stávající obklad bude demontován, podklad
pro zateplovací systém soklu bude opraven a upraven

– Stávající odkryté zdivo bude řádně vysušeno
a v místech případné vlhkosti bude provedeno
odkopání zeminy a snížení terénu a bude provedeno
zásyp hrubým kamenivem/na geotextilii/ a kačírkem
ohraničeným obrubníky

– Stávající porušená omítka bude odstraněna a bude
nahrazena novou – v ploše cca 70%

– Stávající parapety plechově budou demontovány
a nahrazeny parapety novými z poplastovaného plechu
barvy bílé

– Otvory oken učeben – tříd budou opatřeny žaluziemi venkovními
elektrický pohon – žaluzie rolovací ocelové

– Stávající porušená atika bude opravena a vyztužena
/hospodářský objekt/

LEGENDA–nové výplně otvorů :

- (OZ) Okno nové plastové 1050/2100 mm s dolní sklápěcí ventilací
  s izolačním trojsklem
- (OZ1) Okno nové plastové 1200/850 mm s izolačním trojsklem
- (DZ) Dveře nové plastové 1700/2850mm dveře 1700/2000mm
- (DZ3) Prosklená stěna nová plastová 3000/2850mm s dveřmi plastovými 800/2000mm
- (DZ5) Dveře nové plastové plné vchodové jednokřídlové levé 800/1700 mm
- (DZ6) Dveře nové plastové z 1/3prosklené dvoukřídlové levé 1400/2080 mm
- (DZ7) Dveře nové plastové plné vchovové jednokřídlové pravé 800/2000 mm

LEGENDA–výplně otvorů :

- (OZ) Okno stávající plastové 1050/2100 mm s dolní sklápěcí ventilací
- (OZ1) Okno stávající plastové 950/2100 mm s horní sklápěcí ventilací
- (OZ2) Okno stávající plastové 1200/850 mm
- (OZ3) Okno stávající plastové 600/850 mm
- (OZ4) Okno stávající plastové 3360/2400 mm
- (OZ4) Okno stávající plastové 2680/2400 mm
- (OZ5) Okno stávající plastové 3600/2400mm
- (DZ5a) Prosklená stěna stávající plastová ,dveře 1800/2000mm
- (OZ6) Okno stávající plastové 2550/2400mm
- (OZ7) Okno stávající plastové 3500/2400mm
- (OZ8) Okno stávající plastové 1650/2400mm
- (OZ9) Okno stávající plastové 1800/850mm
- (OZ10) Okno stávající plastové 1800/850mm
- (OZ11) Okno stávající plastové 600/850mm
- (OZ12) Okno stávající plastové 2050/1800mm
- (OZ13) Okno stávající plastové 2460/1800mm a dveře 1000/2850mm
- (OZ14) Okno stávající plastové 2950/1800mm
- (OZ15) Okno stávající plastové 2300/1800mm
- (OZ16) Okno stávající plastové 2350/1800mm
- (OZ17) Okno stávající plastové 1200/1800mm
- (OZ18) Okno stávající plastové 1200/1800mm
- (OZ19) Okno stávající plastové 1200/850mm
- (OZ20) Okno stávající plastové 2100/1800mm
- (DZ) Prosklená stěna 1700/2850mm s dveřmi plastovými 1400/2000mm
- (DZ1) Prosklená stěna 2700/2850mm s dveřmi plastovými 1400/2000mm
- (DZ2) Prosklená stěna 1870/2850mm s dveřmi plastovými 1870/2000mm
- (DZ3) Prosklená stěna 3000/2850mm s dveřmi plastovými 800/2000mm
- (DZ4) Prosklená stěna 1700/2850mm s dveřmi plastovými 1700/2000mm
- (DZ5) Dveře ocelové 800/1700 mm
- (DZ6) Dveře dřevěné 1400/2080 mm
- (DZ7) Dveře dřevěné 900/2000 mm

Projektování pozemních staveb	Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969	Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330
Místo : Město Praha 5		Formát : 6A4
Investor : MČ Praha 5 Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5		Datum : 06/17
Název akce : MŠ Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Nad Palatou 613 , 150 22 Praha 5 – Smíchov		Účel : SP
		Měřítko: 1:100
Část : Půdorys pavilonů – nový stav		Příloha číslo : 181016/ S – 09