



1. Obvodová konstrukce stávajícího zdiva - plynosilikátová
2. Kotvení ocelového prvku
3. Minerální vlna s rovnoběžnými vlákny, kvalitativní třídy A podle TPI cechu s rozměrovou stálostí a ohebností, desky hydrofobizované, vododopadivé, odolné proti vlhkosti, s vysokou paropropustností, třída reakce na oheň AI, součinitel tepelné vodivosti 0.036 W/mK
4. Provětrávaná mezera
5. Pomocné profily L pro vytvoření tvaru konstrukce jako podklad pro instalaci difúzně otevřené vrstvy
6. Difúzně otevřená větrotěsná folie s vysokou mechanickou odolností, polypropilénová, ekvivalentní difúzní tl. sd 2m, třída reakce na oheň E,
7. Profily Z pro ztužení pásnice příhradové sestavy a vymezení větrané vzduchové dutiny
8. Vnější opláštění 12,5 mm - deska odolná proti vlhkosti až 100% bez závislosti na limitní teplotě, nenasáková, nehořlavá
9. Povrchová úprava a tmelení - Armovací stěrka - pevnost v tahu za ohybu v tlaku a difúzní odpor vodních par - dle zvoleného KZS kvalitativní tř. A
- Armovací stěrka - při protažení armovací stěrky se síťovinou bez vzniku trhlin
- Výztužná tkanina
- Povrchová úprava kapslemi obsahujícími multikolotické přísady pro zabránění a zpomalení růstu řas a hub s povoleným ovlivňováním
- Povrchová úprava - silikonová omítka, zrnitost 1,5mm, součinitel vodopropustnosti faktor difúzního odporu vodních par, s obsahem výztužného vlákna dle zvoleného KZS kvalitativní tř. A
10. Ocelový diagonální prvek pro vytvoření příhradové soustavy
11. Šroub (SB) 39
12. L profil
13. Šroub SD3-4,8x16
14. Ocelový diagonální prvek pro příčné ztužení soustavy
15. Dkenní profil stávajícího a nového okna

Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969	Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330	
Místo : Město Praha 5		Formát : A4	
Investor : MČ Praha 5 Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5		Datum : 12/18	
Název akce : MŠ Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Nad Palatou 613 , 150 22 Praha 5 – Smíchov		Účel : SP	
Část :		Měřítko: 1:25	
Detail osazení kastlíku žaluzií a ŘEZ A–A		Příloha číslo : 181016/ S – 29	