



POZNÁMKA
S OHLEDEM NA PŮVODNÍ DOKUMENTACI ZTI JE PŘEDPOKLÁDÁNO, ŽE PŘI VESTAVBĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY DOJDE KE KOLIZI SE STÁVAJÍCÍM ROZVODEM VODY VEDENÝM V PODLAŽE.
Z TOHOTO DŮVODU JE PROVEDENA PŘELOŽKA ROZVODU VODY V PODLAŽE. V PŘÍPADĚ, ŽE PŘI REALIZACI NEDOJDE KE KOLIZI, ZŮSTANE ROZVOD VODY V PŮVODNÍ POLOZE A DOJDE POUZE K NAPOJENÍ PROVOZOVNY II A DOMOVNÍ ÚKLIDOVÉ KOMORY NA TENTO ZACHOVANÝ ROZVOD.

E01 ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV NAD ODBĚRNÍ MÍSTO, TYP DRAŽICE OKCE 50– OBSAH 50 L 2,2 KW/ 230 V S PŘÍPOJOVACÍ SKUPINOU (UZÁVĚR, ZPĚTNÝ VENTIL, POJISTNÝ VENTIL)

E02 ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV NAD ODBĚRNÍ MÍSTO, TYP DRAŽICE TO 20 OBSAH 20 L 2,2 KW/ 230 V S PŘÍPOJOVACÍ SKUPINOU (UZÁVĚR, ZPĚTNÝ VENTIL, POJISTNÝ VENTIL)

č.m.	název místnosti	m²	podlaha	stěny	strop / podhled
S.01	zádveří	6,98	keram. dl. + sokl (P2)	omítka štuková malba	sádrokartonový podhled sv. v. 2,60, malba
S.02	chodba	4,00	keram. dl. + sokl (P1) (P2)	omítka štuková malba	sádrokartonový podhled sv. v. 2,60, malba
S.03	úklid	1,22	keram. dl. (P2a)	keramický obkl. v. 2,00 omítka štuková, malba	sádrokarton. podhl. do vřtka sv. v. 2,40, malba
S.04	kola, kočárky	5,37	keram. dl. + sokl (P1) (P2)	omítka štuková malba	sádrokartonový podhled sv. v. 2,60, malba
S.05	výtah	3,14	olejovzdorný nátěr (P3)	desky Fermacell malba	omítka štuková malba
užitná plocha vstupních prostor			20,70 m²		
S.10	provozovna I.	63,38	keram. dl. + sokl (P1) (P6)	omítka štuková malba	sádrokartonový podhled sv. v. 2,60, malba
S.11	zázemí	2,67	keram. dl. + sokl (P2)	omítka štuková malba	sádrokarton. podhl. sv. v. 2,40, malba
S.12	wc + úklid	2,98	keram. dl. (P1a) (P6a)	keramický obkl. v. 2,00 omítka štuková, malba	sádrokarton. podhl. do vřtka sv. v. 2,40, malba
užitná plocha provozovny I.			69,02 m²		
S.20	provozovna II.	34,82	keram. dl. + sokl (P1) (P2)	omítka štuková malba	sádrokartonový podhled sv. v. 2,60, malba
S.21	kancelář	4,90	keram. dl. + sokl (P2)	omítka štuková malba	sádrokartonový podhled sv. v. 2,60, malba
S.22	sklad	13,88	keram. dl. + sokl (P2)	omítka štuková malba	omítka štuková malba
S.23	zázemí	1,56	keram. dl. + sokl (P2)	omítka štuková malba	sádrokarton. podhl. sv. v. 2,40, malba
S.24	wc	2,32	keram. dl. (P1a) (P6a)	keramický obkl. v. 2,00 omítka štuková, malba	sádrokarton. podhl. do vřtka sv. v. 2,40, malba
S.25	úklid	1,29	keram. dl. (P1a) (P6a)	keramický obkl. v. 2,00 omítka štuková, malba	sádrokarton. podhl. do vřtka sv. v. 2,40, malba
užitná plocha provozovny II.			58,61 m²		

LEGENDA

- železobetonové konstrukce
- zdivo z porobetonových cihel tl. 125, 150, 250 mm
- zdivo z betonových tvárnic tl. 150, 200, 250 mm
- betonová mazanina

PROARCH spol. s r.o.					
šefprojektant objektu: ing. arch. F. Prajer			projektant: ing. L. Muchová		
odpov. projektant specialista: G. Stojanov					
stavba, objekt:		PŘÍSTAVBA VÝTAHU PRO BYTOVÝ DŮM Praha 5, Plzeňská 2076/174 Vodovod - 2. podzemní podlaží		státní PD:	DPS
výkres:				formáty A4:	3
				měřítko:	1 : 50
objednatel:		MČ Praha 5		datum:	06. 2018
					03

K VEŠKERÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, JSOU AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA, JE ZAKÁZÁNO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBAM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY DLE ZÁK. č. 247/90 Sb.