

<b>M24</b>	<b>Vzduchotechnika - výkaz výměr dodatek</b>	
M24.1	Potrubní ventilátor s EC motorem Qv= 250/560 m3/hod.; P= 137 W; (230 V - 0,9 A) vč. regulační klapky Ø 250 (ruční ovládání), 2x pružný nástavec a příslušenství	kpl
M24.2	Potrubní elektrický ohřívač vzduchu (Qt= 3 kW) s regulací výkonu	kus
M24.3	Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 250 vč.montáže	m
M24.4	Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod 2630/100%	m
M24.5	Kruhový tlumič hluku pr. 250/ dl. 900	kus
M24.6	Kruhový tlumič hluku pr. 250/ dl. 600	kus
M24.7	Filtrační komora kruhová průměr 250mm vč. Filtru	kus
M24.7	Spojovací a těsnící materiál	kg
M24.8	Závěsy	kg
M24.9	Tepelná a hluková izolace vzd.potrubí - 6cm minerální plsti + obal Al fólií	m2
M24.10	Demontáž - přívodní stávající ventilátor vč.el.ohřívače	kpl
M24.11	Demontáž a opětovná montáž potrubí pro přívod vzduchu, potrubí pozink. 500x630mm	kpl
M24.12	Uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a zaučení obsluhy	hod.
M24.13	Tlumič hluku buňkový čtyřhranný 500x400/2000 - úprava přirozeného přívodu vzduchu	kus
M24.14	Krycí mřížka hranatá potrubní rozměr: 500x400 provedení: pro uchycení na přírubu potrubí povrchová úprava: pozinkovaný plech	kus
M24.15	Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu ON 12 0405 sk.I 50 % tvarovek včetně závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu	m2
M24.16	Hluková a tepelná izolace VZT potrubí Izolační desky z minerální plsti Isover s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií tloušťka: 60 mm šířka desky: 500 mm délka desky : 1.000 mm obsah balení: 4,0 m2 objemová hmotnost: 65 kg/m3 uchycení izolace k potrubí: přivařenými ocelovými trny s ocelovými příchytkami, spoje přelepeny Al páskou vč.příslušenství	m2
M24.17	Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí300x150 včetně hlukové a protipožární izolace a demontáže závěsů do odpadu v prostoru skladu	m
M24.18	Osazení a dodávka krycí mřížky hranaté do potrubí uchycením na přírubu potrubí - využití pro větrání skladu	kus